

MICHI

P5 Series 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ



ROON
TESTED

Сертифицировано
как "Roon Tested"



Поддержка
MQA и MQA
Studio



Сбалансированные
XLR входы и выходы



Вход для головки
звукоснимателя с
подвижным магнитом
для подключения
проигрывателя пластинок



Беспроводные
технологии
aptX™ HD и AAC
Bluetooth



8-канальный
ЦАП ESS SABRE
ES9028PRO
(32-бит)

Предусилитель Michi P5 Series 2 - идеальный выбор для любителей музыки и аудиофилов, которые ищут непревзойденное качество звука. Специально разработанный с использованием двух 8-канальных прецизионных ЦАП ESS SABRE ES9028PRO в режиме моно, P5 Series 2 обеспечивают параллельную обработку сигнала с помощью 8 схем ЦАП на канал. Такое решение с несколькими ЦАП обеспечивает высочайшее качество аудио, извлекая исключительные детали и нюансы музыки, представленные на невероятно широкой звуковой сцене.

Два экранированных тороидальных трансформатора собственного производства работают на 16 независимых источниках питания, изолируя все критические цепи, что обеспечивает сверхнизкий уровень шума и чрезвычайно малые искажения. Получившееся в результате исполнение захватывает дух и погружает вас в вашу музыку так глубоко, как никогда прежде, различая при этом каждую ноту, окутывая вас звуком.

P5 Series 2 связывает вас с вашими любимыми аудио источниками, в том числе с аналоговыми и балансные на XLR, оптические, коаксиальные, PC-USB с поддержкой

MQA (24-бит 384кГц), PCM (32-бит 384кГц) и Quad DSD (11.2МГц), Bluetooth с aptX™ HD, и имеется выбираемый вход фonoкорректора для MM (Moving Magnet) или MC (Moving Coil) картриджей.

Изысканный и элегантный индустриальный дизайн Michi P5 Series 2 - одновременно стильный и непритязательный, соответствующий логотипу Michi. Предусилитель изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами качества.

Графический дисплей с высоким разрешением, элементы управления на передней панели, ИК-пульт дистанционного управления и выход на наушники обеспечивают бесперебойную настройку и эксплуатацию. Подключение по RS232 и Ethernet поддерживает все популярные системы управления.

Предусилитель Michi P5 Series 2 продолжает реализовывать обещания Michi по улучшению качества звука даже для самых взыскательных аудиофилов.

Michi – превосходит все ожидания.

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016
Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P5 Series 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие гармонические искажения (20Гц-20к Гц)	< 0,002%	Цифровая секция	
Интермодуляционные искажения (60 Гц : 7к Гц, 4:1)	< 0,002%	Диапазон частот	20Гц - 20кГц (0 ± 0,3 дБ Макс.)
Вх. чувствительность/импеданс		Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой "А")	100 дБ
Вход Phono (MM)	2,5 мВ / 47к Ом	Вх. чувствительность/импеданс	0 дБFs / 75 Ом
Вход Phono(MC)	250 uВ / 100 Ом	Цифровой выход	размах 0,75 В
Линейный вход(RCA)	160 мВ / 47к Ом	Импеданс оконечной нагрузки	75 Ом
Линейный вход(XLR)	250 мВ / 100к Ом	Декодируемые сигналы с входов Coaxial/Optical	SPDIF LPCM (до 192кГц 24 бит)
Перегрузка по входу		PC-USB	USB Audio Class 1,0 (до 96кГц 24-бит) USB Audio Class 2,0 (до 384кГц 32-бит)* *Необходима установка драйвера
Вход Phono(MM)	199 мВ		DSD и DoP
Вход Phono(MC)	22 мВ		MQA и MQA Studio
Линейный вход(RCA)	12 В		Roon Tested
Линейный вход(XLR)	12 В		
Выходной уровень		Требования к электропитанию	
Линейный (RCA)	1 В / 470 Ом	ЕС	230 В, 50 Гц
Линейный (XLR)	2 В / 100 Ом	США	120 В, 60 Гц
Диапазон частот		Потребляемая мощность	40 Вт
Вход Phono	20 Гц-20кГц (0 ±0,3 дБ)	Потребление в режиме Standby	
Линейный вход	10 Гц-100кГц (0 ±0,3 дБ)	Обычный	< 0,5 Вт
Регулировка тембра		Пробуждение сети	< 2 Вт
Bass	±10 дБ at 100Гц	БТЕ(4 Ом, при 1 / 8 мощности)	87 БТЕ / ч
Treble	±10 дБ at 10кГц	Размеры (Ш x В x Г)	485 x 150 x 452 mm 19" x 6" x 17 3/4"
Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой "А")		Высота передней панели	132 mm / 5 1/4"
Вход Phono	80 дБ	Масса нетто	22,9 kg, 50,5 lb
Линейный вход	116 дБ	Цвет отделки	Черный
Разделение каналов			
Вход Phono	> 55 дБ		
Линейный вход	> 85 дБ		

Все технические характеристики соответствуют действительности на дату издания.
Компания Michi оставляет за собой право модернизировать изделия без предварительного уведомления.